



Freiluftschrank mit Doppelpumpensteuerung AS-PS2-System

Betriebsbereiter Schaltschrank mit Steuerung PS2-System mit Außenschrank.

Grundausrüstung:

- Stahlblechschrank mit Doppelpumpensteuerung PS2-System
- Hauptschalter
- Volt- und Amperemeter
- separate Motorschutzschalter
- Temperatur-Überwachung für Pumpen (auch PTC)
- Phasenüberwachung
- Stern-Dreieck-Anlauf bis 30 kW

Zubehör für Schaltanlage:

- Offene oder geschlossene Luftglocke, Druckaufnehmer 4-20 mA.
- Lufteinperlung
- Notstromeinspeisung
- Schaltverstärker für Schwimmerschalter
- netzunabhängiger Alarm

Freiluftschrank (DIN Gr. 2) (BxHxT; 1136x1050x335):

- mit Sockel und Montageplatte
- Türfeststeller
- Doppelschwenkhebel mit Schließzylinder
- Kabelhaltewinkel
- Dauerleuchte (blinkend und schlagfest)
- Heizung mit Thermostat (inkl. Sicherung)
- FI für Steckdosen
- Schukosteckdose 230V (inkl. Sicherung)
- CEE-Dose 16 Amp. (inkl. Sicherung)
- Schaltschrankbeleuchtung (inkl. Sicherung)

Zubehör Freiluftschrank:

- Zähleranschlusssäule nach TAB 2000 und PLZ

Weitere Ausführungen auf Anfrage