



# AS-PS1 und AS-PS2

Betriebsbereite Außensäulen mit Standardsteuerungen zum Betrieb von einer oder zwei Pumpen in Pumpstationen.



### AUSSTATTUNG AS-PS1

- Freiluftschrank mit Schließzylinder und Schaltplantasche
- für z.B. Einzelpumpensteuerung **PS1-LCD-N**
- Vorsicherung 16 A, mit gleichzeitiger Funktion als Hauptschalter
- Vorsicherung in einer separaten Box auf Montageplatte montiert, mit 10 mm<sup>2</sup> PE-Klemme für den Potenzialausgleich
- Dauerleuchte (blinkend und schlagfest)

### AUSSTATTUNG AS-PS2

- Freiluftschrank mit Schließzylinder und Schaltplantasche
- für z.B. Doppelpumpensteuerung **PS2-LCD**
- Vorsicherung 25 A, mit gleichzeitiger Funktion als Hauptschalter
- Vorsicherung in einer separaten Box auf Montageplatte montiert, mit 10 mm<sup>2</sup> PE-Klemme für den Potenzialausgleich
- Dauerleuchte (blinkend und schlagfest)

### ABMESSUNG AS-PS1

310×1450×207 mm (B×H×T)

Eingrabetiefe: 600 mm

### ABMESSUNG AS-PS2

410×1450×207 mm (B×H×T)

Eingrabetiefe: 600 mm

### ZUBEHÖR FÜR AS-PS1 UND AS-PS2

Offene oder geschlossene Luftglocke

Druckaufnehmer 4–20 mA

Kompressor für Lufteinperlung

Potenzialausgleichsschiene 3×16 mm

netzunabhängiger Alarm

### OPTIONAL

Alarmmeldung über Hupe